




Especificação Técnica


G 470 LA6x4SZ RBP835



07962-002

Pesos (kg)

Dianteiro	5463
Total	10242
Traseiro	4779



Motor

Cilindrada (dm ³)	11.7
Cilindros	6
Emissões	Euro 3
Potência Freio Motor (kW)	229 (@ 2300 rpm)
Potência Máx. (hp)	470 (@ 1900 rpm)
Potência Máx. (kW)	351 (@ 1900 rpm)
Torque Máx. (Nm)	2200 (@ 1050-1300 rpm)

Caixa de câmbio

Marchas a ré	2
Marchas crawler	2
Marchas a frente	12

G 470 LA6x4SZ RBP835

Configuração Básica

-

Cabine -

- ▶ CG19

Classe de Conforto PGR

- ▶ Classe III
- Classe II

Motor -

- ▶ DT12 06 470 hp

Caixa de câmbio -

- GRS900
- GRS900R com Retarder
- ▶ GRSO900
- GRSO900R com Retarder

Retarder -

- Scania
- ▶ sem

Opticruise -

- com
- ▶ sem

Redução eixo traseiro -

- ▶ RBP835+RP835

Relação de diferencial -

- 5,14:1
- ▶ 3,96:1
- 4,85:1
- 4,27:1

Trava de diferencial -

- ▶ com

Sistema de suspensão -

- ▶ dianteira e traseira a mola

Tipo de suspensão dianteira -

- ▶ Parabólica 3x29

Tipo de suspensão traseira -

- ▶ Trapezoidal 12x20/90

Suspensão de ar traseira -

- ▶ não aplicável

Tipo de freio -

- ▶ tambor

ABS -

- com
- ▶ sem

Controle de tração TC -

- com
- ▶ sem

Distância entre eixos -

- 3100 mm
- ▶ 3500 mm

Tanque de combustível lado esquerdo -

- sem
- 330L alumínio (cil.)
- 400L alumínio (cil.)
- ▶ 440L alumínio (cil.)

Tanque de combustível lado direito -

- 330L alumínio (cil.)
- 400L alumínio (cil.)
- ▶ 440L alumínio (cil.)

Sugestão para Segmentação

- ▶ STD
- Tanque Líquidos Perigosos

Trem de Força

Motor

Cilindrada do motor -

- ▶ 12 litros

Nível de emissões -

- ▶ CONAMA fase P5

Controle do freio motor -

- ▶ automático
- manual e automático

Controle do ventilador -

- eletrônico
- ▶ mecânico

Relação do ventilador do motor -

- ▶ 1:1

Tipo de ventilação do cárter -

- ▶ aberta

Limitador de fumaça branca -

- ▶ com

Tomada de ar -

- frontal
- ▶ traseira

Filtro de ar de segurança -

- com
- ▶ sem

Caixa de Cambio

Arrefecimento da caixa de câmbio -

- ▶ com

Sistema de proteção da embreagem -

- com
- ▶ sem

Aviso de sobrecarga na embreagem -

- ▶ com

Tomada de Força

Tomada de Força EG -

- EG604P
- EG606P
- EG610F
- ▶ Sem

Tomada de força EK -

- ▶ Sem

Suspensão

Componentes

Medidor de carga no eixo -

- ▶ sem

Barra estabilizadora dianteira -

- ▶ rigidez normal

Barra estabilizadora traseira -

- ▶ com

Ajuste de nível da suspensão -

- ▶ não aplicável

Transferencia de carga -

- ▶ sem

Informações de Peso e Carga

Carga do eixo dianteiro -

- ▶ 7.500 kg
- 7.100 kg

Capacidade técnica do bogie -

- ▶ 26.000 kg (13.000 + 13.000)

PBT peso bruto total técnico -

- ▶ 33500 kg

CMT - Capacidade máxima de tração -

- ▶ 150.000 kg

PBTC peso bruto total combinado legal -

- ▶ 74.000 kg

PBT peso bruto total legal -

- ▶ 23.000 kg

Freios

Serviço

Adaptação do sistema de freio -

- ▶ Trator

Categoria de freio -

- ▶ CA

Compressor com controle eletrônico (APS) -

- ▶ com

Controle do sistema de freios -

- ▶ pneumático

Ajuste dos freios -

- ▶ automático

Largura da lona de freio eixo traseiro 10" -

- ▶ com

Válvula sensora de carga -

- ▶ com

Estacionamento

Freio de estacionamento eixo dianteiro -

- ▶ com

Válvula do freio de estacionamento -

- ▶ sem cheque de posição

Válvula interlock -

- com
- ▶ sem

Reboque

Freio de reboque -

- ▶ com

Controle manual do freio do reboque -

- ▶ com

Luz de freio no controle manual do freio reboque -

- ▶ com

Pneus e Rodas

-

G 470 LA6x4SZ RBP835

Pneu

- Customizado
- Misto 1100 R 22
- Rodoviário 1100 R 22
- ▶ Rodoviário 295/80 R 22,5

Rodas -

- ▶ 8,25-22,5" aço
- 8,25-22,5" alumínio
- 8,0-22" aço

Chassi

Dimensões

Largura do chassi -

- ▶ 2600 mm

Direção

Posição do volante -

- ▶ lado esquerdo

Sistema de direção -

- ▶ 1 circuito

Opcionais de Tanque de Combustível

Posição do tanque de combustível -

- ▶ normal

Tampa do tanque de combustível -

- ▶ com chave

Aquecedor de combustível -

- com
- ▶ sem

Filtro de combustível separador de água -

- ▶ sem

Paralamas

Paralama dianteiro -

- ▶ em duas peças

Parabarro dianteiro -

- com
- ▶ sem

Paralama traseiro -

- ▶ com

Paralama traseiro -

- seccionado topo médio
- seccionado sem topo
- ▶ parcial

Elétricos

Bateria -

- ▶ 180 ah

Manutenção da bateria -

- ▶ normal

Chave geral da bateria -

- ▶ sem
- serviço
- segurança

Posição da chave geral da bateria -

- na cabine
- no chassi
- na cabine e no chassi

- ▶ não aplicável

Alternador -

- ▶ 100 A

Adaptação para Trator

Quinta roda -

- ▶ JOST 190mm (3,5")

Posição da quinta roda -

- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 350 mm
- ▶ 450 mm
- 500 mm
- 550 mm

Chapa de montagem para a quinta roda -

- ▶ com 40 mm D-valor max 260kN

Suporte quinta roda -

- ▶ furado

Iluminação de quinta roda -

- branca
- ▶ sem

Conexão elétrica do reboque -

- ▶ 1x7 polos (24N) ISO 1185

Cabo elétrico de conexão do reboque -

- ▶ 7 polos para 7 polos

Proteção traseira do chassi -

- ▶ com

Plataforma traseira -

- ▶ simples
- duplo

Diversos

Adaptação do chassi -

- ▶ articulado

Escada do lado esquerdo -

- ▶ simples

Escada do lado direito -

- ▶ sem

Tampas das porcas das rodas -

- em aço pintado
- em aço cromado
- ▶ sem

Mangueira para enchimento dos pneus -

- com 20 metros
- ▶ sem

Saída do escape -

- ▶ esquerda

Protetor do silencioso -

- ▶ simples

Silenciador -

- ▶ cubico

Nível de ruído -

- ▶ 80dB(A) de acordo com ISO 362:1994

Cinta de proteção do cardan -

- ▶ com

Macaco -

- ▶ com

Lanterna traseira -

- ▶ 7 câmaras compacta

Cabine

Cores

Cor de Cabine

- ▶ Customizado
- Branco Marfim
- Vermelho Mandarin
- Vermelho Pimenta
- Azul Pacífico

Cor da grade frontal -

- ▶ cinza

Classe de Conforto

Rádio -

- preparação (12V)
- ▶ CD sem controles no volante

Controles de programação de velocidade -

- ▶ no volante

Lâmpada teste da pressão do freio -

- ▶ com

Preparação para rádio PX -

- ▶ preparação

Alavanca de câmbio escamoteável -

- ▶ com
- sem

Posição do parachoque -

- ▶ alto

Dispositivo de reboque frontal -

- ▶ sem

Revestimento interno da cabine -

- vinil classic
- ▶ tecido classic

Painel das portas -

- plástico
- ▶ tecido

Compartimento nas portas -

- ▶ com
- sem

Levantador dos vidros -

- ▶ elétrico lado motorista e passageiro
- elétrico lado passageiro

Limpador dos faróis -

- ▶ sem

Controle da altura dos faróis -

- ▶ sem

Luz no degrau da cabine -

- ▶ com

Sistema de gerenciamento de frota -

- ▶ preparação
- Preparação para IRIS - GPRS
- Preparação para IRIS - Híbrido

Travamento elétrico das portas -

- ▶ com chave
- sem

Imobilizador -

- ▶ sem

Coluna de direção ajustável -

- ▶ com

Tomada de 12V no painel de instrumentos -

- ▶ com

G 470 LA6x4SZ RBP835

Luz do interior da cabine -

- básica
- ▶ exclusiva

Painel de instrumentos -

- ▶ longo

Farol de neblina no parachoque -

- ▶ com

Farol de milha no parachoque -

- ▶ com

Tipo de retrovisor -

- ▶ com defletor de ar
- sem defletor de ar

Espelho angular -

- ▶ lado do passageiro
- lado do motorista e passageiro

Espelho close up lado passageiro -

- ▶ com
- sem

Ajuste elétrico do espelho retrovisor -

- lado passageiro
- lado motorista e passageiro
- ▶ sem

Aquecimento elétrico dos espelhos retrovisores -

- ▶ com
- sem

Compartmento embaixo da cama -

- ▶ aberto

Teto solar -

- ▶ abertura manual

Cortina para parabrisa e portas -

- ▶ com

Vidros e Espelhos Retrovisores

Vidro traseiro da cabina -

- com
- ▶ sem

Parabrisas -

- ▶ verde

Espelho retrovisor lado do motorista -

- ▶ esférico

Espelho retrovisor lado do passageiro -

- ▶ esférico

Iluminação

Farol tipo -

- ▶ normal

Assimetria do farol -

- ▶ direita

Proteção dos faróis -

- ▶ sem

Posição da luz de leitura na cama -

- ▶ lado direito

Luz de farol contínua -

- com
- ▶ sem

Luz de ré -

- ▶ com

Alarme sonoro de ré -

- com
- ▶ sem

Luz de marcação externa -

- ▶ branca

Lâmpada de identificação -

- ▶ branca

Equipamentos Exteriores Adicionais

Suspensão da cabine -

- ▶ 4 pontos a ar
- 4 pontos mecânica

Parachoque de aço -

- ▶ sem

Compartmento externo -

- ▶ lado motorista

Buzina -

- ▶ a ar comprimido na dianteira

Buzina a ar no teto -

- ▶ sem

Trilho do teto -

- com
- ▶ sem

Defletor de ar -

- para cavalo mecânico
- ▶ sem
- baixo adaptado para trator

Barra estabilizadora da cabine -

- ▶ conforto

Trava da grade frontal -

- ▶ com

Equipamentos Internos da Cabine

Bancos e Camas

Banco do motorista -

- ▶ médio

Banco do passageiro -

- ▶ articulado (assento e costas)

Revestimento do banco do motorista -

- ▶ veludo

Revestimento do banco do passageiro -

- ▶ veludo

Rede de proteção da cama -

- com
- ▶ sem

Regulagem do amortecimento do banco do motorista -

- com
- ▶ sem

Regulagem do amortecimento do banco do passageiro -

- ▶ sem

Sinal de aviso de cinto -

- ▶ sem

Cama -

- ▶ inferior classic
- beliche classic

Sistema de Climatização

Controle da temperatura da cabine -

- ▶ manual
- automático

Ar condicionado -

- com
- ▶ sem

Controles e Instrumentos

Painel de instrumentos -

- ▶ com computador de bordo (km/h)

Acabamento do painel de instrumentos -

- ▶ com tratamento

Tacógrafo -

- ▶ 7 dias
- 1 dia (VDO)

Equipamentos Internos Adicionais

Cortina para a janela traseira -

- ▶ sem

Cortina para a cama -

- ▶ sem

Painel do lado do passageiro -

- ▶ com tampa

Rede anti-mosquito -

- ▶ com

Quebra-sol lateral interno -

- ▶ lado esquerdo

Triângulo de segurança -

- ▶ um

Extintor de incêndio -

- ▶ 1 x 2 Contran 157/04

Kit de ferramentas -

- ▶ simplificado

Tapete central -

- ▶ borracha

Entrega

-

Manual do operador -

- ▶ Português (SLA)

Idioma de plaquetas -

- ▶ Português

